

; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1842").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1842 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); }); }(jQuery));

Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D

Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT050D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Sản phẩm khác



Công tắc hành trình

Xem thêm Công tắc hành trình

Bộ định vị tuyến tính

Xem thêm Bộ định vị tuyến tính

Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI



Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D



Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D

Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D