



```
; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1842").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1842 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); })(jQuery);
```

Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D

Tên Sản Phẩm

Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D

Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT050D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Sản phẩm khác



—

[Công tắc hành trình](#)

[Xem thêm Công tắc hành trình](#)



—

[Bộ định vị tuyến tính](#)

[Xem thêm Bộ định vị tuyến tính](#)



—

[Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI](#)



—

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D](#)



—

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D](#)



—

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D](#)