



## Bộ định vị tuyến tính

Tên sản phẩm  
Nhãn hiệu  
Model  
Vật Liệu  
Đóng Mở  
Tín Hiệu Đầu Vào  
Trở Kháng  
Áp Lực  
Hành Trình  
Lỗ Khí  
Lỗ Đồng Hồ  
Lỗ Điện  
Chống Cháy Nổ  
Chống Nước  
Nhiệt Độ Môi Trường

BỘ ĐỊNH VỊ TUYẾN TÍNH 4~20MA  
JAKI  
JAKI-1000R-BT6  
Hợp kim nhôm đúc  
Hai chiều / Double Acting  
4~20mADC  
250±15 Ohm  
1.4~7kgf/cm<sup>2</sup> (20~100psi)  
0-90°  
Ren 1/4" PT(NPT)  
Ren 1/8" PT(NPT)  
Ren 1/2" PT(NPT)  
ExdllBT6, ExdllCT6, ExiallCT6  
IP66  
-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 158°F)

Mức Tiêu Thụ Khí  
Công Suất Dòng Chảy  
Tình Trạng  
Đơn Giá

3 LPM (Với áp lực khí 1.4kgf/cm<sup>2</sup>, 20psi)  
80 LPM (Với áp lực khí 1.4kgf/cm<sup>2</sup>, 20psi)  
Hàng có sẵn, mới 100%  
Xin liên hệ

## Sản phẩm khác



—

[Công tắc hành trình](#)

[Xem thêm Công tắc hành trình](#)



—

## [Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI](#)



—

## [Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D](#)



—

## [Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D](#)



—

## [Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D](#)



—

[Đầu khí van Jaki - JN032D](#)

[Xem thêm Đầu khí van Jaki - JN032D](#)