

Bộ khí inox

- Bộ khí inox là bộ tác động khí bằng Inox dùng để đóng mở van bướm và van bi
- Có 2 loại là Tác động đơn và tác động kép

Thông số kỹ thuật

– Bộ khí inox được sử dụng trong môi trường không khí khô hoặc bôi trơn, các loại khí không ăn mòn hoặc dầu.
– áp lực : tác động kép: 2 ~ 8 Bar; Spring return: 2□8 Bar
– Nhiệt độ : Tiêu chuẩn: -20 ℃ ~ + 80 ℃, nhiệt độ thấp: -40 ℃ ~ + 80 ℃, nhiệt độ cao: -20 ℃ ~ + 150 ℃
– Có phạm vi điều chỉnh ± 4 ° cho vòng xoay ở 90 °
– Bôi trơn: Trong điều kiện hoạt động bình thường, không cần phải lớn lên chất bôi trơn
– Áp dụng: trong nhà hay ngoài trời
– Áp lực cao nhất Áp lực đầu vào tối đa là 10 Bar

Mounting connection and dimension

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Air
TBNS 052	146	74	30	94	47	32	14	80	30	F05	F03	M6x10	M5x8	11	G1/4
TBNS 063	173	88	26	108	54	38	18	80	30	F07	F05	M8x13	M6x12	14	G1/4
TBNS 083	204	109	48	129	66	48	21	80	30	F07	F05	M8x13	M6x12	17	G1/4
TBNS 105	270	133	50	153	77	60	24	80	30	F10	F07	M10x16	M8x14	22	G1/4
TBNS 125	302	155	58	175	87	70	27.5	80	30	F10	F07	M10x16	M8x14	22	G1/4
TBNS 140	394	172	69	192	96	77	32	80	30	F12	F10	M12x20	M10x18	27	G1/4
TBNS 160	456	198	75	217	106	87.5	34	80	30	F12	F10	M12x20	M10x18	27	G1/4
TBNS 210	568	257	90	285	133	113	40	130	30	F14		M16x24		36	G1/4

Sản phẩm khác

Pneumatic Actuator - Double Acting

Xem thêm Pneumatic Actuator - Double Acting

Pneumatic Actuator - Spring Return

Xem thêm Pneumatic Actuator - Spring Return

Quarter Turn Electric Actuator

Xem thêm Quarter Turn Electric Actuator

Spring Return Electric Actuator

Xem thêm Spring Return Electric Actuator

Linear Electric Actuator

Xem thêm Linear Electric Actuator

Air Filter Regulator

Xem thêm Air Filter Regulator