



BỘ KHÍ INOX

Giá bán: **Liên hệ**

Bộ khí inox mã BKIN là Bộ tác động khí bằng Inox dùng để đóng mở van bướm và van bi
Có 2 loại là Tác động đơn và tác động kép

TBNS Series stainless steel pneumatic actuator

Thông số kỹ thuật

- Bộ khí inox được sử dụng trong môi trường không khí khô hoặc bôi trơn, các loại khí không ăn mòn hoặc dầu.
- áp lực : tác động kép: 2 ~ 8 Bar; Spring return: 2~8 Bar
- Nhiệt độ : Tiêu chuẩn: -20 °C ~ + 80 °C, nhiệt độ thấp: -40 °C ~ + 80 °C, nhiệt độ cao: -20 °C ~ + 150 °C
- Có phạm vi điều chỉnh $\pm 4^\circ$ cho vòng xoay ở 90°
- Bôi trơn: Trong điều kiện hoạt động bình thường, không cần phải lớn lên chất bôi trơn
- Áp dụng: trong nhà hay ngoài trời
- Áp lực cao nhất Áp lực đầu vào tối đa là 10 Bar

Sơ đồ Cấu tạo:

Mounting connection and dimension

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Air
TBNS 052	146	74	30	94	47	32	14	80	30	F05	F03	M6x1 0	M5x8	11	G1/4
TBNS 063	173	88	26	108	54	38	18	80	30	F07	F05	M8x1 3	M6x1 2	14	G1/4
TBNS 083	204	109	48	129	66	48	21	80	30	F07	F05	M8x1 3	M6x1 2	17	G1/4
TBNS 105	270	133	50	153	77	60	24	80	30	F10	F07	M10x 16	M8x1 4	22	G1/4
TBNS 125	302	155	58	175	87	70	27.5	80	30	F10	F07	M10x 16	M8x1 4	22	G1/4
TBNS 140	394	172	69	192	96	77	32	80	30	F12	F10	M12x 20	M10x 18	27	G1/4
TBNS 160	456	198	75	217	106	87.5	34	80	30	F12	F10	M12x 20	M10x 18	27	G1/4
TBNS 210	568	257	90	285	133	113	40	130	30	F14		M16x 24		36	G1/4

Sản phẩm khác



—

[Pneumatic Actuator - Double Acting](#)

[Xem thêm Pneumatic Actuator - Double Acting](#)



—

[Pneumatic Actuator - Spring Return](#)

[Xem thêm Pneumatic Actuator - Spring Return](#)



—

[Quarter Turn Electric Actuator](#)

[Xem thêm Quarter Turn Electric Actuator](#)



—

[Spring Return Electric Actuator](#)

[Xem thêm Spring Return Electric Actuator](#)



—

[Linear Electric Actuator](#)

[Xem thêm Linear Electric Actuator](#)



—

[Air Filter Regulator](#)

[Xem thêm Air Filter Regulator](#)

