

Đồng Hồ Đo Lượng Chất Lượng Wise F901

Kiểu kết nối	Nối bích
	Nối ren
Đường kính	10A ~ 250A
Vật liệu	304SS
	316SS
	316L SS
Dải áp suất làm việc	STD. 10 kgf/cm^2
	Max. 350 kgf/cm^2 (Option)
Dải nhiệt độ làm việc	STD. 120 °C
	Max. 200 °C (Option)
Cấp chính xác	±1.0 % toàn dải đo
Tiêu chuẩn	Ex d IIB T6

Thông số kỹ thuật chung đồng hồ đo lưu lượng F901:

Đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng wise dạng tubine model F901: có độ chính xác cao và có thể lặp lại theo các điều kiện đòi hỏi khắt khe nhất của các ứng dụng như dầu khí. Đo lường chính xác cao đạt được bằng cách sử dụng một cánh quạt cánh quạt quay theo tốc độ tỷ lệ với tốc độ dòng chảy. Vòng quay của rôto được cảm nhận bằng các bế điện được gắn trên thân máy đo, tạo ra điện áp xung. Tổng số xung thu thập được trong một khoảng thời gian đại diện cho khối lượng được đo.

Kiểu kết nối	Nối bích
	Nối ren
Đường kính	10A ~ 250A
Vật liệu	304SS
	316SS
	316L SS
Dải áp suất làm việc	STD. 10 kgf/cm^2
	Max. 350 kgf/cm^2 (Option)
Dải nhiệt độ làm việc	STD. 120 °C
	Max. 200 °C (Option)
Cấp chính xác	±1.0 % toàn dải đo
Tiêu chuẩn	Ex d IIB T6

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm!

Sản phẩm khác

Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740



Đồng Hồ Áp Suất Wise P163

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163



Đồng Hồ Áp Suất Wise P252

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252



Đồng Hồ Áp Suất Wise P253

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253



Đồng Hồ Áp Suất Wise P254

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254