

Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T521

Thông số kỹ thuật đồng hồ nhiệt độ Wise dạng tiếp điểm điện T521

Đường kính mặt	100 mm
Cấp chính xác	±2.0 % dải đo
Nhiệt độ trong môi trường làm việc (SAMA class IIIB)	Khì hữu cơ : 0 ~ 200 °C Khí trơ: -200 ~ 700 °C
Nhiệt độ làm việc	Toàn bộ dải nhiệt

Đồng hồ đo nhiệt độ Wise kiểu tiếp điểm điện được lắp đặt với tiếp điểm điện được kích hoạt bằng con trỏ. Đồng hồ nhiệt độ Wise cung cấp chức năng mà mạch điện có thể được mở hoặc đóng. Tiếp điểm được áp dụng khi tín hiệu được yêu cầu (báo động âm thanh hoặc hình ảnh) để kiểm soát điện trở hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác với rơle và tiếp điểm phụ.

Thông số kỹ thuật đồng hồ nhiệt độ Wise dạng tiếp điểm điện T521

Đường kính mặt	100 mm
Cấp chính xác	±2.0 % dải đo
Nhiệt độ trong môi trường làm việc (SAMA class IIIB)	Khì hữu cơ : 0 ~ 200 °C Khí trơ: -200 ~ 700 °C
Nhiệt độ làm việc	Toàn bộ dải nhiệt
Chân kết nối	Chân đứng, có vành
Vỏ	304SS
Mặt đồng hồ	304SS Loại chốt cài
Ống mao dẫn	Ống dẫn : 1.6/0.2 mm, 316SS Ống thép : 7.5/5.5 mm, 304SS
Mặt kính	Kính an toàn, Polycarbonate
Số trên mặt đồng hồ	Nhôm đen
Tiếp điểm điện	Maximum voltage : 250 V AC Contact rating : AC 220 V, 0.25 A DC 100 V, 0.5 A số lượng tiếp điểm tối đa: 1 đồng hồ 2 tiếp điểm
Kim đồng hồ	Kim nhôm đen
Đường kính que đo nhiệt	8.0, 10.0 and 12.0 mm 316SS and 316L SS
Kiểu ren kết nối	⅜”, ½”, ¾” PT, NPT and PF
Yêu cầm thêm	Cấp chính xác đặc biệt, ±1.0 % dải đo

Sản phẩm khác

Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740



Đồng Hồ Áp Suất Wise P163

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163



Đồng Hồ Áp Suất Wise P252

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252



Đồng Hồ Áp Suất Wise P253

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253



Đồng Hồ Áp Suất Wise P254

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254