

P752 Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng

P752 Đồng hồ áp suất dạng màng Wise

P752 Đồng hồ áp suất Wise đang dạng về kiểu loại.

Đồng hồ áp suất P752S Wise có màng ngăn cách với thiết bị đo áp suất. Các dòng sản phẩm này phù hợp để sử dụng cho môi trường áp suất cao, có chứa chất ăn mòn, ô nhiễm, nóng, và nhớt, và có thể sử dụng cho ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, nước giải khát, sinh hóa và dược phẩm.

P752 Đồng hồ áp suất dạng màng Wise

P752 Đồng hồ áp suất dạng màng Wise

P752 Đồng hồ áp suất Wise đang dạng về kiểu loại.

Đồng hồ áp suất P752S Wise có màng ngăn cách với thiết bị đo áp suất. Các dòng sản phẩm này phù hợp để sử dụng cho môi trường áp suất cao, có chứa chất ăn mòn, ô nhiễm, nóng, và nhớt, và có thể sử dụng cho ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, nước giải khát, sinh hóa và dược phẩm.

P752 Đồng hồ áp suất dạng màng Wise

Đồng hồ áp suất P752S Wise có màng ngăn cách với thiết bị đo áp suất. Các dòng sản phẩm này phù hợp để sử dụng cho môi trường áp suất cao, có chứa chất ăn mòn, ô nhiễm, nóng, và nhớt, và có thể sử dụng cho ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, nước giải khát, sinh hóa và dược phẩm.

Các tính năng đặc biệt	Chứng chỉ: 3-A
	Phù hợp với quá trình: SIP và CIP
	Tất cả vật liệu inox và được hàn
Đường kính mặt đồng hồ Wise P752S	50, 63, 80 và 100 mm
Cấp chính xác	P752 (50 mm) : ±3.0 % toàn dải đo
	P752 (63 mm) and P752 (80 mm) : ±1.6 %
	P752 (100 mm): ±1.0 % Toàn dải đo
Dải đo	-0.1 ~ 7 MPa
Áp suất làm việc P752S Wise	Áp suất ổn định : 75 % giá trị dải đo
	Áp suất biến đổi : 67 % giá trị dải đo
Nhiệt độ làm việc	Nhiệt độ môi trường : -25 ~ 65 °C
	Nhiệt độ môi chất : Max.121 °C
Ảnh hưởng nhiệt độ	Độ chính xác ở nhiệt độ trên và dưới nh
	được thực hiện bằng khoảng ± 0.5% trên 1
Chân kết nối kiểu clamp	¾", 1″, 1½" and 2″
	Chân đứng hoặc chân sau
Màng ngăn và vỏ	Màng: Stainless steel (316L SS)
	Ra 12 ~ 20 □
	Seal housing : Stainless steel (316SS)
Mặt đồng hồ	Thép không rỉ (304SS)
	Electropolished with pressure relief
Vỏ đồng hồ	50 mm : Twist-lock polycarbonate.
	63, 80 and 100 mm : Inox 304

Cửa sổ quan sát	Kính an toàn (63, 80 and 100 mm) Polycarbonate (50 mm)
Cơ cấu chuyển động	Thép không rỉ (inox)
Mặt số hiển thị	Nhôm màu trắng với màu đen và màu đỏ ,
Kim đồng hồ	Hợp kim nhôm sơn đen
Helium leak rate	Tested to confirm leakage rates of less tha
Môi chất truyền lực	Dầu thực phẩm (Cấp chứng chỉ PDA)
Lựa chọn khác	Material of wetted parts : electropolished

Sản phẩm khác

Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc



Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740



Đồng Hồ Áp Suất Wise P163

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163



Đồng Hồ Áp Suất Wise P252

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252



Đồng Hồ Áp Suất Wise P253

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253



Đồng Hồ Áp Suất Wise P254

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254