



vancongnghiepjaki.com

Hotline: 0979 489 115

## Van bi 3 ngã nối ren điện điều khiển

- **Xuất xứ:** Hàn Quốc, Đài Loan

**Giá bán:** Liên hệ

## **Van bi 3 ngã điều khiển điện là gì?**

Van bi 3 ngã điều khiển điện là dòng van 3 cửa dạng bi chữ T hoặc chữ L, kết nối dạng mặt bích hoặc lắp ren. Động cơ điện được gắn trực tiếp vào trục van và được bắt chặt bằng các bulong. Van bi 3 ngã điện có thời gian đóng mở chậm vào khoảng từ 8 – 25 giây tùy theo hãng sản xuất mô tơ điện. Thông thường vào khoảng 15 giây.

## **Van bi 3 ngã nối ren điện điều khiển**

Cũng là dòng van bi 3 ngã, nhưng có rất nhiều chủng loại khác nhau. Van bi 3 ngã, lắp ren nối ren điện điều khiển

Van Bi được nối với đường ống bằng mối nối ren có kích thước lớn, nhỏ khác nhau tùy thuộc vào kích cỡ của từng loại van.

## **Thông số kỹ thuật van bi 3 ngã nối ren điện điều khiển**

- Vật liệu: Thân, trục với chất liệu inox 304
- Kích thước danh nghĩa: Phi 21 đến phi 100A
- Tiêu chuẩn: BS.JIS.Class150, LB300
- Điện áp sử dụng: 380 -220-24V (1 pha, 2 pha, 3 pha)
- Kiểu lắp ráp: dạng nối ren
- Hoạt động: ON/OFF hoặc góc mở theo tuyến tính
- Môi trường sử dụng: Nước, khí, Gas, Bột liệu
- Xuất xứ: Đài loan, Hàn quốc
- Bảo hành: 12 tháng theo cơ chế 1 đổi 1 kể từ ngày giao hàng

## **Sản phẩm khác**



—

[Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)

[Xem thêm Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)



—

[Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)



—

## [Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)

[Xem thêm Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)



—

## [Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)

[Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)



—

[Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)