



## **Van bi ba ngã điện**

Van bi ba ngã điện hay còn gọi là van bi 3 ngã điều khiển điện là dòng van bi 3 cửa dạng bi chữ T. Van có kết nối dạng lắp ren hay lắp bích. Cấu tạo động cơ điện được gắn trực tiếp vào trục van, được bắt chặt bằng các bulong. Loại van này có thời gian đóng mở chậm, khoảng 8-25 giây tùy loại mô tơ điện.

**Giá bán: Liên hệ**

## **Thông số kỹ thuật**

- Kích thước: 15A – 150 A
- Thân được làm bằng vật liệu Thép, inox 316
- Bi, trục van cấu tạo từ inox 316
- Áp lực: JIS: 10k, 20K, ..../ANSI: 150LB, 300LB
- Điện áp: 220V/1 pha/50Hz-IP67
- Kiểu: 3 ngã, lắp bích
- Nhiệt độ: -20 độ C đến 350 độ C
- Hoạt động ON/OFF
- Môi chất: Khí, gas, nước, bột liệu

## **Sản phẩm khác**



## [Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)

[Xem thêm Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)



—

## [Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)



—

## [Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)

[Xem thêm Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)



—

[Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)

[Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)



—

[Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)