



## **Van bi inox 1 thân**

**Giá bán: Liên hệ**

## **Van bi inox 1 thân**

Van bi là dòng van công nghiệp đóng mở nhờ bộ phận như một quả bóng rỗng, có lỗ và có thể xoay góc 90 độ để kiểm soát dòng chảy qua nó. Hiện nay, loại van này được chúng tôi phân phối khá đa dạng về mẫu mã, xuất xứ, nhãn hiệu, chất liệu, và phương thức vận hành như: ***Van bi inox 1 thân***, van bi 2 ngã có tán bất bích, van bi 3 ngã điều khiển khí nén, van bướm gang đĩa inox tay gạt, van bướm nhựa tay quay

### **Thông số kỹ thuật: Van bi inox 1 thân**

- Tiêu chuẩn: JIS, BS, DIN, ANSI, vv
- Kết nối: Bước ren theo tiêu chuẩn BS
- Kích thước: DN8mm đến DN100mm
- Vật liệu: Đồng, đồng thau, A351-CF8 / CF8M, F304 / 304L, F316 / 316L, PTFE, vv
- Áp xuất làm việc: 200WOG -1000WOG, 10-16-20-25-30 kgf / cm<sup>2</sup>.
- Nhiệt độ làm việc: Hơi max:220oC – Nước max:120oC(Tùy thuộc vào từng sản phẩm)
- Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan

### **Ứng dụng van bi inox 1 thân:**

Năng lượng điện, dầu khí, khí tự nhiên, hóa chất, đóng tàu, thiết bị nhiệt, làm giấy, luyện kim, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, ngành công nghiệp, thực phẩm, đóng tàu, và hệ thống lạnh,vv.....

### **Lưu ý khi mua Van bi inox 1 thân**

- Kiểm tra màu sơn van
- Chất liệu chế tạo van
- Nguồn gốc xuất xứ và giá thành

## **Sản phẩm khác**



—

[Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)



—

[Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)

[Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)