



## **Van bi inox 304 mặt bích jis10k pn16 tay gạt**

Tên Sản Phẩm	VAN BI 2PC INOX MẶT BÍCH (AUTOMATIC DOUBLE ACTING)												
Kích Thước Van	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150	200A	
	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	
Model Đầu Khí Nén	JAKI-063	JAKI-075 / JAKI-083						JAKI-092/JAKI-105/J		JAKI-140/JAKI-160/			

Kiểu Đóng Mở	Khí nén 2 chiều / Double Acting		
Áp Lực	2kgf/cm <sup>2</sup> → 8kgf/cm <sup>2</sup>		
Góc Đóng Mở	Góc 90°		
Nhiệt Độ Môi Trường	- 20°C (-4°F) → + 80°C (+176°F)		
Phân Loại Tiêu Chuẩn	JIS10K/ 20K/ 40K/ DIN PN16/ PN25/ PN40	ANSI150# (300#) (600#)	
Vật Liệu Van	Thân van	Bi van	Đệm kín
	SCS13/SCS14	SUS304/SUS316	PTFE/TEFLON
Phụ Kiện Cần Thiết	Solenoid van, công tắc hành trình, giảm áp, tách khí, E/P positioner		
Sử Dụng	Nước, Hơi, Xăng, Dầu, Khí nén.		
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%		

## Sản phẩm khác



—

[Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)



—

[Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)

[Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)