



Van bi mặt bích mỏng

- Xuất xứ: Đài Loan, Trung Quốc
- Tiêu chuẩn: BS 5351/Jis B1212 – B2214i
- Kích cỡ: DN15 – DN 200

Giá bán: Liên hệ

Van bi mặt bích mỏng

Van bi mặt bích mỏng là loại được sử dụng cho ngành công nghiệp như thực phẩm, hoá chất... sử dụng Inox 304 có thể thay thế các dòng van bướm.

Thông tin thiết bị van bi mặt bích mỏng

- Van bi mặt bích mỏng được sử dụng cho các đường ống dẫn dầu, chuyển đổi tốc độ dòng chảy hoặc ngắt kết nối đường ống không cho chất lỏng chảy qua.
- Xuất xứ: Đà Loan, Trung Quốc
- Tiêu chuẩn: BS 5351 / Jis B1212 – B2214i
- Kích cỡ: DN15 – DN 200

Cấu tạo của van mặt bích mỏng

- Thân van, tán, Bulong,
- Miếng đệm,
- Thân bi, tay gạt, định vị, ốc van, jong teflon...

Ứng dụng của van mặt bích mỏng

- Ngành Xăng dầu,
- Hơi công nghiệp,
- Nước tiêu thụ lợi ...

Van bi bền và hoạt động tốt sau nhiều chu kỳ sử dụng, van vẫn hoạt động tốt nếu sau một thời gian dài bạn không sử dụng.

Sản phẩm khác



—

[Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)



—

[Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)

[Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)