

VAN BƯỚM GANG TAY GẠT

HÃN HIỆU	JOEUN
TÊN SẢN PHẨM	VAN BƯỚM GANG TAY GẠT JIS10K RON CAO SU
Kết Nối	Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Thân Van	Gang đúc / Cast Iron
Ty Van	Thép không gỉ / Inox SUS 304
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox SCS13 / CF8
Đệm Kín	Cao su EPDM / NBR
Áp Lực	Max 10 kgf/cm^2
Nhiệt Độ	Max 80°C
Kích Cỡ	DN40 → DN300 ~ (1.½" inch → 12" inch)
Sử Dụng	Nước, Dầu
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

JOEUN YD VALVE


주철 10K 웨이퍼형 버터플라이 밸브(LEVER/GEAR)

CAST IRON 10K BUTTERFLY VALVE(LEVER/GEAR)






TOP FLANGE



KS B 2813
KCW-2015-0103





KS B 2813
KCW-2015-0103

Main parts and materials

Parts name	Material
Body	Grey iron
Seat	EPDM,NBR
Disc	Stainless steel

Specification

Applicable Fluid		Water
Working Pressure		Less than 10kgf/cm²(Max.1.0MPa)
Applicable Temperature		Less than 80℃
Connection Method		10K Flange
Hydraulic Test	Body	15kgf/cm²(1.5MPa)
	Seat	11kgf/cm²(1.1MPa)

Outline and connecting measurement

mm	L	Z× ϕd	H	Do
40	42	2× ϕ 19	196	105
50	43	2× ϕ 19	162	120
65	46	2× ϕ 19	171	140
80	46	2× ϕ 19	180	150
100	52	2× ϕ 19	199	175
125	56	2× ϕ 23	212	210
150	56	2× ϕ 23	228	240
200	60	2× ϕ 23	291	290

Outline and connecting measurement

mm	L	z× ϕd	H	D0
50	43	2× ϕ 19	262	120
65	46	2× ϕ 19	270	140
80	46	2× ϕ 19	277	150
100	52	2× ϕ 19	298	175
125	56	2× ϕ 23	312	210
150	56	2× ϕ 23	328	240
200	60	2× ϕ 23	464	290
250	68	2× ϕ 25	494	355
300	78	2× ϕ 25	499	400
350	78	2× ϕ 25	520	445

*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.

Sản phẩm khác



Y LỌC NỐI REN HIỆU JOEUN

Xem thêm Y LỌC NỐI REN HIỆU JOEUN



Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH

Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH



Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN

Xem thêm Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN



Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH

Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH



Y LỌC GANG MẶT BÍCH JIS10K

Xem thêm Y LỌC GANG MẶT BÍCH JIS10K



RỌ BƠM INOX 304 MẶT BÍCH

Xem thêm RỌ BƠM INOX 304 MẶT BÍCH