



VAN BƯỚM INOX 316L VI SINH KHÍ NÉN

Xuất xứ:	Kosapluş - Hàn Quốc
Vật liệu chế tạo:	Hoàn toàn bằng inox 304, hoặc inox 316
Zoăng làm kín:	teflon, vitton
Kiểu lắp:	ren, hàn, clamp

Tiêu chuẩn:	DIN, hoặc ANSI (Theo tiêu chuẩn vi sinh)[
PN16	PN16
Áp lực khí nén cấp vào:	0 ~ 8 bar
Ứng dụng:	Hoá chất, hơi, gas, dầu nóng và một số loại hoá chất dạng lỏng khác.

Ưu điểm của van bướm vi sinh điều khiển khí nén.

Chịu được axit, kiềm và nhiệt độ cao. Chỉ số kích thước được rèn một cách chính xác. Cấu trúc kim loại chắc chắn hơn cả đúc khuôn Có tất cả các kích cỡ từ size rất nhỏ dn15, dn20, dn25, dn50 (Trong khi đó van bướm công nghiệp nhỏ nhất là dn40)

Ứng dụng van bướm vi sinh điều khiển khí nén

- Van bướm inox vi sinh có thể được ứng dụng để chuyên chở vật liệu. Ngoài ra, loại van này còn được dùng trong quá trình chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và ngành công nghiệp hóa chất...Chạy trong buồng van sẽ không gặp bất kỳ chất lỏng nào cản trở, vì thế van còn có thể được sử dụng để xử lý các chất lỏng như: nhớt hay các chất hạt

- Van bướm inox vi sinh có 2 loại: loại tự động hoặc điều khiển bằng tay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất bia, nước giải khát, thực phẩm từ sữa, nước ép trái cây, dược phẩm, công nghệ sinh học...

Sản phẩm khác



—

[VAN BƯỚC VI SINH TAY GẠT HÀN](#)

[Xem thêm VAN BƯỚC VI SINH TAY GẠT HÀN](#)



—

[VAN BƯỚC VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN SMS](#)

[Xem thêm VAN BƯỚC VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN SMS](#)



—

[VAN BƯỚM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN DIN](#)

[Xem thêm VAN BƯỚM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN DIN](#)



—

[FERRULE VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN DIN](#)

[Xem thêm FERRULE VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN DIN](#)



—

[RẮC CO VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN SMS](#)

[Xem thêm RẮC CO VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN SMS](#)



—

[BẦU ĐỒNG TÂM VI SINH TIÊU CHUẨN DIN](#)

[Xem thêm BẦU ĐỒNG TÂM VI SINH TIÊU CHUẨN DIN](#)