

Van bướm Lug điều khiển khí nén JAKI 121L

* Phạm vi kích thước: 2 "đến 24"
* Xếp hạng: ANSI Class 150/300
* Kết thúc kết thúc: Wafer hoặc Lugged type
* Vật liệu: Thép cacbon, Thép không gỉ, Thép hợp kim
* Ghế mềm hoặc kim loại
* CE đánh dấu phiên bản có sẵn

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

* Điều khiển ON-OFF hai chiều

* Mềm hoặc kim loại ngồi, bốn loại thiết kế chỗ ngồi

* Thiết kế an toàn cháy nổ

* Thiết kế gốc bằng chứng thổi ra

* Đòn bẩy xử lý, bánh nhà điều hành, khí nén và điện thiết bị truyền động

* Mặt bích lắp đặt ISO-5211

ỨNG DỤNG CẤP 150/300

* Thiết kế van: API 609, MSS SP-68

* Mặt đối mặt: API 609, MSS SP-68

* Mặt bích khoan: ANSI B16.5, EN1092, JIS B2220

* Phạm vi kích thước: 2 "đến 24"

KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

* Theo API 598, EN 12266

Sản phẩm khác



Van bướm inox PTFE tay gạt

Xem thêm Van bướm inox PTFE tay gạt



Van bướm inox PTFE tay quay

Xem thêm Van bướm inox PTFE tay quay



Van bướm gang cánh inox 304 tay gạt JAKI 112W

Xem thêm Van bướm gang cánh inox 304 tay gạt JAKI 112W



Van bướm gang tay gạt JAKI

Xem thêm Van bướm gang tay gạt JAKI



Van bướm gang tay gạt JAKI taiwan

Xem thêm Van bướm gang tay gạt JAKI taiwan



Van bướm Lug điều khiển khí nén JAKI 111L

Xem thêm Van bướm Lug điều khiển khí nén JAKI 111L