



Van bướm tay gạt Trung Quốc

Giá bán: [Liên hệ](#)

Van bướm tay gạt - gang, inox, nhựa - trung quốc, hàn quốc, malaysia nhập khẩu chính hãng

1. Van bướm tay gạt là gì?

Van bướm tay gạt là van dạng cánh bướm đóng mở nhanh chỉ bằng thao tác gạt sang trái hoặc gạt sang phải, Van bướm gạt có thể mở theo những góc nhất định và thường dùng cho những đường ống có kích thước vừa phải từ DN50 - DN300 (2"-12"). Van được đóng hoặc mở bởi 2 cánh dạng lá và được truyền động theo trục của cánh bướm khi có tay gạt tác động.

Tên thường gọi:

Có rất nhiều cách gọi khác nhau cho sản phẩm van bướm tay gạt, tại Việt Nam van bướm thường có tên gọi như sau theo các vùng miền, các đơn vị sử dụng và một số anh em kỹ thuật:

- Van bướm tay gạt
- Van bướm gạt
- Van cánh bướm
- Van bướm mặt bích
- Van bướm nổi bích
- Van bướm công nghiệp
- Van bướm hai chiều
- Van bướm gạt tay
- Van bướm 2 mặt bích

2. Hình ảnh van bướm tay gạt





3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Van bướm tay gạt chính là loại van bướm được thiết kế lệch tâm giúp cho tay gạt dễ dàng
- Thân van được cấu tạo bởi gioăng làm kín EPDM/NBR (Lớp cao su) làm kín rất tốt và van hoạt động cũng êm
- Vật liệu chế tạo của van:
 - + Thân van: Gang, gang dẻo, inox 201.304.316, thép
 - + Đĩa và trục của van: thép, gang, inox 201.304.316
- Trên thân van được sơn phủ lớp sơn chống ăn mòn epoxy giúp cho van có độ bền cao
- Kiểu hoạt động: ON/OFF hoặc mở theo 1 góc nhất định
- Trên ty có 2 vòng làm kín giúp van luôn kín trong suốt quá trình vận hành, hoạt động
- Van bướm tay gạt được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO
- Kích thước tiêu chuẩn của van : DN50 (2") - DN300 (12")
- Áp lực cho phép - áp lực tối đa: PN10. PN16. PN25
- Nhiệt độ môi chất sử dụng: 0-80 độ C
- Môi trường sử dụng: nước, nước thải, khí

- Kiểu kết nối hay còn gọi kiểu lắp: Lắp bích
- Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, v,v,...

4. Ứng dụng của van bướm tay gạt:

Van bướm tay gạt được sử dụng rộng rãi trong các ngành cấp thoát nước, xử lý nước thải, nước sinh hoạt, trong hệ thống HVAC, trong các hệ thống khí, trong các ngành xi măng, đóng tàu, cấp liệu.

5. CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ KHÁC MÀ CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP:

5.1 Van bướm tay gạt inox:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước: DN50 (2") - DN300 (12")
- Vật liệu: thân, trục, đĩa van: inox 201. 304. 316
- Gioăng làm kín: Teflon, inox: Làm kín trực tiếp bằng inox hoặc bằng gioăng teflon
- Áp suất làm việc: PN10. PN16. PN25
- Nhiệt độ làm việc: 0-180 độ C
- Môi trường: nước, nước thải, khí, hóa chất, dược phẩm
- Kiểu kết nối, kiểu lắp: Lắp bích

5.2 Van bướm tay gạt Samwoo - Korea - Hàn Quốc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước: DN50 (2") - DN300 (12")
 - Vật liệu: thân gang, gang dẻo
 - Sơn: Lớp sơn tĩnh điện màu xám đen
 - Vật liệu: trục, đĩa van: inox 201. 304. 316
 - Gioăng làm kín: gioăng cao su EPDM
 - Áp suất làm việc: PN10. PN16. PN25
 - Nhiệt độ làm việc: 0-180 độ C
 - Môi trường: nước, nước thải, khí, hóa chất, dược phẩm
 - Kiểu kết nối, kiểu lắp: Lắp bích
- * Tình trạng hàng kho trong: Luôn sẵn có số lượng lớn cho khách hàng yêu cầu

5.3 Van bướm tay gạt AUT - Malaysia



- Kích thước van: Van có kích thước từ DN50 đến DN600: Chúng tôi luôn có sẵn hàng phục vụ quý khách

- Vật liệu chế tạo:

Van được thiết kế với phần thân chính có vật liệu bằng gang xám, gang cầu bao gồm phần thân van và tay gạt hoặc tay quay. Cánh bướm và trục van được làm bằng vật liệu inox 304

- Gioăng làm kín bằng cao su chất lượng cao giúp gia tăng tuổi thọ cho van

- Thiết kế phù hợp, đa dạng cho các loại tiêu chuẩn, có thể lắp lẫn các tiêu chuẩn: BS, DIN, ANSI, JIS, v.v..

- Kết nối kiểu mặt bích làm kích thước van trở nên nhỏ gọn, và giảm mạnh về trọng lượng. So với các loại van khác cùng chức năng như van cổng, van bướm AUT có kích thước bé hơn khoảng 5 lần

- Van có dạng Wafer hoặc 2 mặt bích gắn liền trên thân van

- Điều khiển bằng tay

- Điều khiển đóng mở theo góc nhất định

- Áp lực làm việc tối đa, max: 16bar (PN16)

- Lớp sơn được bảo vệ bởi lớp Epoxy dày, bao phủ toàn bộ mặt ngoài lẫn mặt trong, giúp van luôn mới 100% tới khi sử dụng

- Nhiệt độ làm việc từ -10 đến +80 độ C
- Cánh van làm bằng inox 304 nên thích hợp với nhiều môi trường: nước sạch, nước thải, hệ thống phòng cháy
- Số lượng trong kho: Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp với số lượng lớn đáp ứng đủ các dự án lớn nhỏ của mọi khách hàng
- Bảo hành: Chúng tôi bảo hành 12 tháng theo cơ chế 1 đổi 1 với bất kỳ lý do gì

5.4 Van bướm vi sinh tay rút



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước : DN25 (1") - DN100 (4")
- Áp lực cho phép: lực nén :100 bar
- Độ bóng sắc nét: 1.6~3.2 μ m
- Đánh bóng: Ra0.4~0.8 μ m

***Ưu điểm:**

Tất cả các bộ phận dùng để hàn kín đều được nhập khẩu:

Chứng chỉ FDA về điều kiện vệ sinh

Chịu được a-xít, kiềm và nhiệt độ cao

Biến dạng nhẹ nếu bị nén trong thời gian dài

Hộp van được rèn một cách chính xác chịu được điện áp $\leq 1.2\text{Mpa}$

Cấu trúc kim loại cứng tốt hơn cả đúc khuôn

Mẫu mã được thiết kế hợp thời, bắt kịp với xu hướng mới nhất của thế giới

Bảo hành: 18 tháng

* Ứng dụng:

Van bướm inox vi sinh có 2 loại: loại tự động hoặc điều khiển bằng tay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất bia, nước giải khát, thực phẩm từ sữa, nước ép trái cây, dược phẩm, công nghệ sinh học

Van bướm điều khiển bằng điện



- Mode: UM1, UM2, UM3, UM4

- Kích cỡ: 50A - 500A
- Thân: Gang, Gang dẻo, Thép, Inox - Đĩa trục: Inox
- Gioăng - Lớp lót: EPDM, Teflon, Inox, Viton
- Điện áp : 24V-220V-380V
- Hoạt động: ON/OFF
- Áp lực: DIN:PN10,PN16 ...JIS10K, 20K.../CLASS: 150LB, 300LB/
- Nhiệt độ: -5 đến 280 độ C
- Sử dụng: Nước, nước thải, dầu, khí, gas
- * Xuất xứ : Taiwan - Đài Loan

van bướm điều khiển bằng khí nén



Hình ảnh van bướm điều khiển khí nén

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích cỡ: 50A - 150A
- Thân: Gang, Gang dẻo, Thép, Inox
- Đĩa trục: Inox
- Lớp lót: EPDM, Viton, Teflon, Inox.
- Áp lực: JIS :10K, 20K .../ANSI: 150LB, 300LB
- Nhiệt độ: -20°C đến 200°C
- Sử dụng: Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas...
- * Xuất xứ : Korea, Japan
- * Hàng chính hãng

Sản phẩm khác



[Van bướm tay gạt JAKI 112W](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt JAKI 112W](#)



—

[Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki](#)



—

[Van bướm nhựa tay gạt](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa tay gạt](#)