



Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki

Van bướm tay quay hoạt động theo nguyên lí đóng/mở ON/OFF, sử dụng vô lăng như một bánh đà, tạo lực lên hộp số

- DN100 tương đương 100A, 4 inch hoặc phi 114
- Thân van: inox

Giá bán: Liên hệ

MÔ TẢ

Van bướm tay quay inox DN100 hoạt động theo nguyên lý đóng/mở ON/OFF, sử dụng vô lăng như một bánh đà, tạo lực lên hộp số. Bánh răng hộp số quay tạo ra cơ năng tác động trực tiếp lên trục van làm cánh van xoay, dẫn tới hiện tượng đóng/mở của van.

Van bướm inox DN100

Van bướm tay quay inox DN100 sử dụng trong trường hợp các đơn vị không cần thiết phải dùng van điều khiển tự động. *Van bướm tay quay* DN100 sử dụng vô lăng nên đóng mở rất nhẹ nhàng mà không cần dùng quá nhiều lực

Thông số kỹ thuật Van bướm tay quay inox DN100

Kích thước:

- DN100 tương đương 100A, 4 inch hoặc phi 114
- Thân van: inox
- Gioăng: cao su, EPDM, NBR
- Nhiệt độ làm việc: 260 độ
- Trục, đĩa van: Inox 304
- Kiểu lắp: lắp bích, wafer

Môi trường làm việc:

- Môi trường được phẩm, thực phẩm: chúng ta có van bướm vi sinh inox
- Môi trường nước thải: van bướm đĩa inox
- Môi trường nước thải chưa xử lý: van bướm toàn thân inox
- Môi trường nước sạch, khí nén: chúng ta dùng van bướm gang

Xuất xứ:

- Trung Quốc
- Đài Loan

Sản phẩm khác



—

[Van bướm tay gạt JAKI 112W](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt JAKI 112W](#)



—

[Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm nhựa tay gạt](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa tay gạt](#)



—

[Van bướm gang đĩa inox tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm gang đĩa inox tay gạt Jaki](#)