

VAN BƯỚM VI SINH TAY GẠT HÀN

Xuất xứ:	Japan - Taiwan
Vật liệu chế tạo:	Inox, Joang PTFE..
Cấu tạo của van:	Thân van, tay van, bi và trục được sản xuất bằng Inox
Kết nối:	Ren trong, ren ngoài

Tiêu chuẩn:	Jis - BS
Áp lực làm việc :	10 - 16 Kg/cm2
Kích thước:	DN15 - DN200
- Nhiệt độ:	100 - 180 độ C
Ứng dụng:	Hoá chất, hơi, gas, dầu nóng và một số loại hoá chất dạng lỏng khác.

Van bướm inox vi sinh thường được sử dụng cho các ngành thực phẩm có độ an toàn cao các loại van bi inox vi sinh là dạng van vi sinh như van bướm inox vi sinh, van bi inox vi sinh, cùm leng và racco vi sinh... đươc các công ty rượu bia, nước ngọt sử dụng rất tốt.

Sản phẩm khác

VAN BƯỚM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN SMS

Xem thêm VAN BƯỚM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN SMS

VAN BƯỚM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN DIN

Xem thêm VAN BƯỚM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN DIN

FERRULE VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN DIN

Xem thêm FERRULE VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN DIN

RẮC CO VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN SMS

Xem thêm RẮC CO VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN SMS



BẦU ĐỒNG TÂM VI SINH TIÊU CHUẨN DIN

Xem thêm BẦU ĐỒNG TÂM VI SINH TIÊU CHUẨN DIN



BẦU LỆCH TÂM VI SINH TIÊU CHUẨN DIN

Xem thêm BẦU LỆCH TÂM VI SINH TIÊU CHUẨN DIN