



```
; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1437").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1437 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); })(jQuery);
```

Van bướm vi sinh

Giá bán: Liên hệ

Loại: Van Bướm

Mô tả sản phẩm:

Vật liệu: inox vi sinh

Kích thước : DN 15- 150

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước : DN25 (1") - DN100 (4")

- Áp lực cho phép: lực nén :100 bar

- Độ bóng sắc nét: 1.6~3.2 μ m

- Đánh bóng: Ra0.4~0.8 μ m

***Ưu điểm:**

Tất cả các bộ phận dùng để hàn kín đều được nhập khẩu:

Chứng chỉ FDA về điều kiện vệ sinh

Chịu được a-xít, kiềm và nhiệt độ cao

Biến dạng nhẹ nếu bị nén trong thời gian dài

Hộp van được rèn một cách chính xác chịu được điện áp ≤ 1.2 Mpa

Cấu trúc kim loại cứng tốt hơn cả đúc khuôn

Mẫu mã được thiết kế hợp thời, bắt kịp với xu hướng mới nhất của thế giới

Bảo hành: 18 tháng

*** Ứng dụng:**

Van bướm inox vi sinh có 2 loại: loại tự động hoặc điều khiển bằng tay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều

lĩnh vực như: sản xuất bia, nước giải khát, thực phẩm từ sữa, nước ép trái cây, dược phẩm, công nghệ sinh học

CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ KHÁC MÀ CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP

Van bướm tay gạt Samwoo - Korea



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước: DN50 (2") - DN300 (12")
- Vật liệu: thân gang, gang dẻo
- Sơn: Lớp sơn tĩnh điện màu xám đen
- Vật liệu: trục, đĩa van: inox 201. 304. 316
- Gioăng làm kín: gioăng cao su EPDM
- Áp suất làm việc: PN10. PN16. PN25
- Nhiệt độ làm việc: 0-180 độ C
- Môi trường: nước, nước thải, khí, hóa chất, dược phẩm
- Kiểu kết nối, kiểu lắp: Lắp bích

* Tình trạng hàng kho trong: Luôn sẵn có số lượng lớn cho khách hàng yêu cầu

Van bướm tay gạt inox:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước: DN50 (2") - DN300 (12")
- Vật liệu: thân, trục, đĩa van: inox 201. 304. 316
- Gioăng làm kín: Teflon, inox: Làm kín trực tiếp bằng inox hoặc bằng gioăng teflon
- Áp suất làm việc: PN10. PN16. PN25
- Nhiệt độ làm việc: 0-180 độ C
- Môi trường: nước, nước thải, khí, hóa chất, dược phẩm
- Kiểu kết nối, kiểu lắp: Lắp bích

Van bướm điều khiển điện



- Mode: UM1, UM2, UM3, UM4
- Kích cỡ: 50A - 500A
- Thân: Gang, Gang dẻo, Thép, Inox - Đĩa trục: Inox
- Gioăng - Lớp lót: EPDM, Teflon, Inox, Viton
- Điện áp : 24V-220V-380V
- Hoạt động: ON/OFF
- Áp lực: DIN:PN10,PN16 ...JIS10K, 20K.../CLASS: 150LB, 300LB/
- Nhiệt độ: -5 đến 280 độ C
- Sử dụng: Nước, nước thải, dầu, khí, gas
- * Xuất xứ : Taiwan - Đài Loan

Sản phẩm khác



—

[Van bướm tay gạt JAKI 112W](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt JAKI 112W](#)



—

[Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki](#)



—

[Van bướm nhựa tay gạt](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa tay gạt](#)

