



Van cầu A182-F316 threaded NPT. Class 600

Giá bán: **Liên hệ**

Standard Material Specifications (CLASS 150Lb~800Lb)

NO.	Part Name	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	Body	A105	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	Disc	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	Stem	A182 F6	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	Gasket	Corrugated SS + graphite		SS + PTFE	
5	Bonnet	A105	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
6	Bonnet Bolt	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
7	Pin	A276 420		A276 304	
8	Gland	A276 410		A182 F304(L)	A182 F316(L)
9	Gland Eyebolt	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
10	Gland Flange	A216 WCB		A351 CF8	
11	Gland Nut	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
12	Yoke Nut	A276 410			
13	H.W. Nut	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
14	Nameplate	SS			

15	Hand wheel	A197		
16	Stem Packing	Flexible Graphite	PTFE	
	Suitable Medium	W.O.G. etc	W.O.G. etc	HNO ₃ CH ₃ OOH etc
	Suitable Temperature	-29°C~425°C	-29°C~550°C	-29°C~180°C

Note: Other materials are available upon request. **Dimensions(mm) And Weights(kg)**

NPS (in)	Reduced.	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	
	Full		3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
	L	79	79	92	111	120	152	172	200
	H(OPEN)	166	166	171	207	240	258	330	355
	W	100	100	100	125	160	160	180	200
Weights	Bolted	1.9	1.9	2.1	3.5	6.0	7.5	11.4	14.6
	Welded	1.7	1.7	1.9	3.3	5.2	6.8	10.6	13.8

Standard Material Specifications (CLASS 800Lb~1500Lb)

NO.	Part Name	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	Body	A105	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	Disc	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	Stem	A182 F6	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)

4	Gasket	Corrugated SS + graphite			SS + PTFE
5	Bonnet	A105	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
6	Bonnet Bolt	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
7	Pin	A276 420		A276 304	
8	Gland	A276 410		A182 F304(L)	A182 F316(L)
9	Gland Eyebolt	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
10	Gland Flange	A216 WCB		A351 CF8	
11	Gland Nut	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
12	Yoke Nut	A276 410			
13	H.W. Nut	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
14	Nameplate	SS			
15	Hand wheel	A197			
16	Stem Packing	Flexible Graphite			PTFE
	Suitable Medium	W.O.G. etc	W.O.G. etc	HNO ₃ ,CH ₃ OOH etc	
	Suitable Temperature	-29°C~425°C	-29°C~550°C	-29°C~180°C	

Dimensions(mm) And Weights(kg)

NPS (in) Reduced. 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2

	Full	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	
L	92	111	111	120	152	172	200	220	
H(OPEN)	171	207	207	240	258	330	355	370	
W	100	125	125	160	160	180	200	240	
Weights	Bolted	2.2	3.7	3.6	6.8	7.6	11.6	15.0	21.9
	Welded	2.0	3.4	3.3	6.0	5.6	10.3	14.2	18.0

Sản phẩm khác



—

[Van công inox 304 nối hàn](#)

[Xem thêm Van cổng inox 304 nối hàn](#)



—

[Van cửa inox 304 nối hàn A182](#)

[Xem thêm Van cửa inox 304 nối hàn A182](#)



—

[Van cầu hơi inox a182](#)

[Xem thêm Van cầu hơi inox a182](#)



—

[Van cổng hàn lồng A105](#)

[Xem thêm Van cổng hàn lồng A105](#)



—

[Van hồi áp lực inox 304 nối hàn a105](#)

[Xem thêm Van hồi áp lực inox 304 nối hàn a105](#)



—

[Van cổng Mặt bích RF, A351-CF8M Class150](#)

[Xem thêm Van cổng Mặt bích RF, A351-CF8M Class150](#)