

Van điện từ thân nhựa nối bích ZCF-PU-25F Round-Star

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG hiện là đại lý chính thức phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu Round star – China tại thị trường Việt Nam. Công ty cam kết bán hàng đúng hãng, cung cấp cho khách hàng đầy đủ chứng từ CO, CQ, test và bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất cùng chứng từ kê khai mã hàng hóa nhập khẩu của hải quan Việt Nam.

VAN ĐIỆN TỪ NHỰA CHỐNG ĂN MÒN MODEL ZCF-PU-25F

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG xin giới thiệu tới quý khách hàng van điện từ thân nhựa kết nối mặt bích loại van chống ăn mòn dùng cho ngành hóa chất rất tốt. Sản phẩm Model ZCF-PU-40F thương hiệu Round star.

Van điện từ Model ZCF – PU – 25F – Mô tả:

+ Model : ZCF – PU – 25F là loại van toàn thân bằng nhựa.

+ Kết nối: Mặt bích tiêu chuẩn.

+ Đóng mở: Màng, kiểu thường đóng (NC).

+ Coil điện: Plastic hoặc vỏ sắt.

+ Sử dụng: Tốt cho hóa chất ăn mòn.

Van điện từ Model ZCF – PU – 25F – Chức năng sử dụng:

+ Model: ZCF – PU – 25F sử dụng cho hóa chất ăn mòn tốt như Acid, alkali, Air.

+ Vật liệu: UPVC, CPVC.

+ Màng van: Viton.

+ Áp lực: 0,1 bar ~ 6 bar.

+ Nhiệt độ: -50C ~ 600C.

+ Kết nối: Mặt bích.

+ Điện áp: 12V – 24VDC, 110V – 220VAC /50Hz.

+ Size van: DN 15 ~ DN 50

Van điện từ Model ZCF – PU – 25F – Thông số kỹ thuật:



Main technical parameters

Woking medium:liquid(acid,alkali),air

Medium temperature:-5 □ 60 ℃

Enviroment temperature:-10 □ 50 ℃

Working pressure:0.1 □ 6 bar

Working type:pilot operated(NC)


Valvebody material:UPVC, CPVC

Sealing material:VITON

Connection type:flange, quick fitting

Coil parameters: slowly heating-up ES coil

AC220-240V, AC110V 50/60Hz 9VA, DC24V 8W . IP65,H degree.



ZCF-P-F flange series anti-corrosive solenoid valve specification table

model	DN (mm)	Cv	Working pressure(bar)	Length(mm)	Height(mm)	PN=1.6MPa flange size(GB/T9113.1-2000)					
						D	K	d	C	f	n-φ
ZCF-P-15F	15	4.8 126	0.1 ? 6	126	162	95	65	46	14	2	4-φ14
ZCF-P-20F	20	7.6 133	0.1 ? 6	133	175	105	75	56	16	2	4-φ14
ZCF-P-25F	25	11 185	0.1 ? 6	185	180	115	85	65	16	2	4-φ14
ZCF-P-32F	32	24 198	0.1 ? 6	198	210	140	100	76	18	2	4-φ18
ZCF-P-40F	40	29 215	0.1 ? 6	215	220	150	110	84	18	2	4-φ18

ZCF-P-H quick fitting series anti-corrosive solenoid valve specification table

model	DN	Cv	Working pressure(bar)	Length(mm)	Width(mm)	Height(mm)
ZCF-P-15H	15	4.8	0.1 ? 6	171	63	127

		126				
ZCF-P-20H	20	7.6 133	0.1 ? 6	186	63	135
ZCF-P-25H	25	11 185	0.1 ? 6	221	73	145

Sản phẩm khác

Van điện từ đồng

Xem thêm Van điện từ đồng

Van điện từ 09

Xem thêm Van điện từ 09

Flange solenoid valve

Xem thêm Flange solenoid valve



Van điện từ hơi 180

Xem thêm Van điện từ hơi 180



Van điện từ thường mở

Xem thêm Van điện từ thường mở

Van điện từ inox 304

Xem thêm Van điện từ inox 304